Práctico 2: *Evaluación de Algoritmos*

Año 2025

Ejercicio 1:

Desarrolle, en pseudocódigo, un algoritmo que dado un número entero $n > 0$, devuelva la suma de los dobles de los números entre 1 y n. (Ej.: $SumaDoble(3) = 2 * 1 + 2 * 2 + 2 * 3 = 12$)

a) ¿Qué tipo de operaciones matemáticas realiza su algoritmo?

b) ¿Cuántas operaciones de cada tipo realiza su algoritmo?

Ejercicio 2:

Suponga que tiene un conjunto de números almacenados en un archivo, pero no se sabe cuántos hay. Diseñe un algoritmo, en pseudocódigo, que calcule el promedio de los mismos.

a) ¿Qué tipo de operaciones realiza su algoritmo?

b) ¿Cuántas operaciones de cada tipo realiza su algoritmo?

c) Si lo que se quiere medir es la *cantidad de sumas realizadas* ¿Cuál sería el costo de su algoritmo?

Ejercicio 3:

Desarrolle, en pseudocódigo, un algoritmo que cuente las letras mayúsculas que hay en un archivo de texto.

a) ¿Cuántas comparaciones realiza su algoritmo?

b) ¿Cuál es la menor cantidad de incrementos al contador que se puede hacer?

c) ¿Cuál es el mayor número de incrementos? (Considerar que N es la cantidad de caracteres del archivo).

d) Si la función de costo elegida fuera *cantidad de comparaciones* ¿Cuál sería el costo de su algoritmo?

Ejercicio 4:

Dados los siguientes vectores, que muestran los costos obtenidos al ejecutar los algoritmos A_1 y A_2 sobre el universo de datos $d_1 \dots d_7$:

a) $\overline{c_1} = (5, 34, 65, 12, 25, 21, 9)$ y $\overline{c_2} = (35, 43, 80, 20, 38, 40, 19)$

b) $\overline{c_1} = (5, 34, 65, 12, 25, 21, 9)$ y $\overline{c_2} = (5, 3, 55, 10, 18, 20, 7)$

c) $\overline{c_1} = (35, 47, 65, 11, 28, 21, 19)$ y $\overline{c_2} = (35, 31, 80, 20, 18, 40, 19)$

Se pide analizar, en cada caso, los vectores de costos y decidir qué algoritmo es el mejor, justificando su respuesta. Si en algún caso no puede decidir sólo con este análisis, explique qué se necesitaría para lograr una decisión adecuada.

Ejercicio 5:

1) Explique cuándo es necesario utilizar una *función de evaluación* para comparar dos algoritmos.

2) ¿ Cualquier función puede ser utilizada como una *función de evaluación*?

3) Explique las propiedades que debe cumplir una *función de evaluación*.

4) Demostrar que cada una de las siguientes funciones puede utilizarse como una *función de evaluación*.

a) $e(c) = \max_{1 \leq i \leq N} c_i$

b) $e(c) = \sum_{i=1}^{N} \frac{c_i}{N}$

c) $e(c) = \sum_{i=1}^{N} p_i \cdot c_i$ donde $p_i \in \mathbb{R}^+$, $0 < p_i \leq 1$ y $\sum_{i=1}^{N} p_i = 1$

Ejercicio 6:

Las siguientes funciones representan el costo de resolución de un problema, decidir cuáles pertenecen a $O(n^2)$, justificando su respuesta en cada caso.

a) $f_1 = 0,01n^2 + 80$

b) $f_2 = 0,1n^3 + n$

c) $f_3 = 500n$

d) $f_4 = n^{1,9999}$

e) $f_5 = n^2 + 1000n$

Ejercicio 7:

Clasificar cada una de las siguientes funciones como $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$, $O(\log n)$ o $O(n \log n)$, de acuerdo a cuál sea la opción más adecuada (leer *Ordenamiento de funciones* al final del práctico):

a) $5n + 7$

b) $n^2 - 5n$

c) $5 \log n + 10$

d) $n(\log n + n)$

e) $n(\log n + 1)$

f) $3 + \sin n\pi$

Ejercicio 8:

Decidir si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Justificar su respuesta demostrando lo que afirma:

a) $3n^2 + 7n + 4$ es $O(n^2)$

b) n^i es $O(n^j)$ si $i < j$

c) $n!$ es $O((n+1)!)$

d) $(n+a)^2$ es $O(n^2)$

e) $2^{n+1} \in O(2^n)$

f) $2^{2n} \in O(2^n)$

Ejercicio 9:

Tres algoritmos que resuelven el mismo problema, con entrada de tamaño n, tienen las siguientes funciones de evaluación para sus costos:

Algoritmo A: $4n + 10$

Algoritmo B: $2n + 40$

Algoritmo C: $n^2 + 5$

a) Ilustrar comparativamente el desempeño de los tres algoritmos, graficando sus funciones de evaluación juntas en un eje de coordenadas.

b) Determinar, para cada algoritmo, el rango de valores de n para los cuales ese algoritmo se desempeña más eficientemente que los otros dos algoritmos.

c) Dar la velocidad de crecimiento en notación O para la función que representa el costo de cada uno de los algoritmos.

d) ¿En qué caso elegiría su algoritmo en función de la velocidad de crecimiento dada en notación O y estaría seguro de que la elección es la correcta?

Ejercicio 10:

Sabiendo que dos algoritmos A_1 y A_2 requieren n^2 días y n^3 segundos respectivamente para resolver un problema de tamaño n.

a) ¿ Cuál de los dos algoritmos elegiría? ¿Por qué?

b) ¿ Existen algunos valores de n para los cuales el algoritmo A_1 tendrá un mejor desempeño que el algoritmo A_2? Si es así diga cuáles son.

De lo analizado, en a) y b) ¿Bajo qué condiciones está seguro que sólo con mirar los órdenes de las funciones que representan los costos, es suficiente para decidir cuál es el mejor algoritmo?

Ejercicio 11:

Suponga que $T_1(n)$ y $T_2(n)$ son tiempos de ejecución de dos trozos de programa P_1 y P_2 tal que $T_1(n) \in O(f)$ y $T_2(n) \in O(g)$. Demostrar que:

a) ***Regla de la suma***: si se ejecuta P_1 seguido de P_2, su tiempo de ejecución $T_1(n) + T_2(n)$ es $O(\text{máx}(f, g))$.

b) ***Regla del producto***: si se ejecutan anidados P_1 y P_2 su tiempo de ejecución $T_1(n) \times T_2(n)$, es $O(f \times g)$.

Ejercicio 12:

Sabiendo que cada sentencia utiliza, para su ejecución, un tiempo T_i encontrar las reglas que permitan calcular el tiempo máximo de ejecución en cada uno de los siguientes casos (tener en cuenta las reglas de la suma y del producto):

a) Sentencias simples como asignación, lectura, escritura. ¿Hay alguna excepción?
b) Una secuencia de sentencias.
c) Una selección **sin** *ELSE*.
d) Una selección **con** *ELSE*.
e) Una iteración.

Ejercicio 13:

Escribir en forma de algoritmo el método clásico para transformar un número natural n representado en binario a su representación decimal. ¿Cuál es el costo, expresado en notación O de este algoritmo? Especifique las hipótesis que considere necesarias.

Ejercicio 14:

Expresar en notación O las siguientes recursiones:

a) $x(n) = x(n-1) + 5$ para $n > 1$, 0 si $n = 1$

b) $x(n) = 3x(n-1)$ para $n > 1$, 4 si $n = 1$

c) $x(n) = x(n-1) + n$ para $n > 0$, 0 si $n = 0$

d) $x(n) = x(n/2) + 1$ para $n > 1$, 1 si $n = 1$

Ejercicio 15:

Obtener en notación O la cota para el esfuerzo *máximo* de cada uno de los siguientes algoritmos, considerando como función de costo el tiempo de ejecución de cada sentencia (usar las reglas planteadas en los **Ejercicios 11 y 12**) :

a)
```
procedure buscar(var v: array [1..15] of integer, e:integer);
 var i: integer;
   begin
     i := 1;
     while i<15 cand e<>v[i] do
       i := i + 1
     if e = v[i] then
       imprimir i
     else
       imprimir  "No se encontró "
   end
```

b)
```
procedure multmat(n:integer);
 var i, j, k : integer;
   begin
     for i := 1 to n do
       for j := 1 to n do
         begin
           C[i,j] := 0;
           for k := 1 to n do
             C[i,j] := C[i,j] + A[i,k] * B[k,j];
         end
   end
```

c)
```
procedure nada2(var A: array [0..n-1] of integer);
 var i, j, temp : integer;
   begin
     for i := 1 to 1000 do
       for j := 2000 downto 1 do
         begin
           temp := A[j MOD n];
           A[j MOD n] := A[i MOD n];
           A[i MOD n] := temp;
         end
   end
```

d)
```
procedure muy-impar(n: integer);
 var i, j, x,y : integer;
   begin
     for i := 1 to n do
       if odd(i) then
         begin
           for j:=i to n do
             x:=x+1;
           for j:=1 to i do
             y:=y+1;
         end
   end
```

e)
```
procedure nada1(var T: array [1..n] of integer);
 var i, j, minj, minx : integer;
   begin
     for i := 1 to n - 1 do
       begin
         minj := i;
         minx := T[i];
         for j := i + 1 to n do
           begin
            if T[j] < minx then
              begin
                minj := j;
                minx := x;
              end
              T[minj] := T[i];
              T[i] := T[minx];
           end
        end
   end
```

f)
```
function recursiva1(n: integer): integer;
   begin
     if n <= 1 then
       return(1);
     else
       return (recursiva1(n-1) + recursiva1(n-1));
   end
```

g)
```
procedure recursiva2(n: integer): integer;
 var i, y : integer;
   begin
     if n <= 1 then
         return(n+1);
       else
         begin
          for i:=1 to n do
            y:=y+1;
          return (recursiva2(n/2) + recursiva2(n/2));
         end
   end
```

Ejercicio 16:

Obtener la cota superior del el esfuerzo máximo, en notación O, para los dos algoritmos que resuelven "*la suma de los primeros n cubos*". Utilizar las reglas planteadas en los **Ejercicios 11 y 12**.

a)
```
function N_cubos_rec(n: entero): entero;
 var i : entero;
   begin
     if n = 1 then
         return(1);
     else
         i:=n;
         return (N_cubos_rec(n-1) +(i * i * i));
   end
```

b)
```
function N_cubos_iter(n: entero): entero;
 var i, R : entero;
   begin
     R := 1;
     for i:=2 to n do
         R := R +(i * i * i);
     return(R);
   end
```

A partir de los resultados obtenidos responda:

i) Basándose en el esfuerzo en notación O ¿Prefiere la versión iterativa o la versión recursiva?

ii) ¿Qué motivaría que elija una versión por sobre la otra?

Ejercicios Adicionales

Ejercicio 1:

Ordenar las siguientes funciones en orden creciente: $f(n)$ estará antes que $g(n)$ en su lista si y sólo si $f(n) \in O(g(n))$, o sea que la velocidad de crecimiento de $f(n)$ no es mayor que la de $g(n)$:

n, $\sqrt{n}$, $\log n$, $\log\log n$, $\log^2 n$, $\dfrac{n}{\log n}$, $\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$, $\left(\dfrac{3}{2}\right)^n$, 17, 2^n, $n^3 - 100n^2$, $n^{0,1}$, n^2, $n + \log n$, 1000000.

Nota: En la última página existe un apéndice con algunas reglas útiles para ordenar funciones por su velocidad de crecimiento.

Ejercicio 2:

Demostrar que:

a) La relación $R \subseteq \mathcal{F} \times \mathcal{F}$ tal que $f \; R \; g \Leftrightarrow f$ es $O(g)$ es transitiva.

b) $f \in O(g)$ si sólo si $g \in \Omega(f)$.

c) La notación Θ es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ordenamiento de funciones de acuerdo a su velocidad de crecimiento

Potencias

Las potencias de n son ordenadas de acuerdo al exponente: n^a es $O(n^b)$ si y sólo si $a \leq b$.

Logaritmos

El orden de $\log n$ es independiente de la base tomada para los logaritmos; es decir, $\log_a n$ es $O(\log_b n)$ para todo $a, b > 1$.

Un logaritmo crece más lentamente que cualquier potencia positiva de n: $\log n$ es $O(n^a)$ para cualquier $a > 0$, pero n^a nunca es $O(\log n)$ para $a > 0$.

Exponenciales

Cualquier potencia n^a es $O(b^n)$ para todo a y para todo $b > 1$, pero b^n nunca es $O(n^a)$ para $b > 1$.

Si $a < b$, entonces a^n es $O(b^n)$, pero b^n no es $O(a^n)$.

Productos

Si $f(n)$ es $O(g(n))$ y $h(n)$ es cualquier función no cero, entonces la función $f(n) \cdot h(n)$ es $O(g(n) \cdot h(n))$.

Regla de la cadena

Las reglas precedentes pueden ser aplicadas recursivamente (una regla de cadena) sustituyendo una función de n por n.

Por ejemplo: $\log\log n$ es $O\left((\log n)^{\frac{1}{2}}\right)$, o lo que es lo mismo $O\left(\sqrt{\log n}\right)$.